

DESCRIPCIÓN

Mezcla de solventes alifáticos, alcoholes y glicoles.
Como disolvente de pinturas a base de caucho clorado y para limpieza de equipos de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Color | Transparente |
| Peso por galón | 3.30 +/- 0.1 Kg / gal. |
| Punto de inflamación | 32 °C |
| Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C | La vida útil del producto es de 12 meses |

PROPIEDADES DE RESISTENCIA

- De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos.
- El empleo inapropiado del diluyente UNIDIL 100 puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc. en el sistema de pinturas.
- Siempre emplee el disolvente recomendado por el fabricante de pinturas.

PRECAUCIÓN

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto empleando guantes, máscara y lentes protectores.
- En caso de contacto con ojos y piel, lavar el área afectada con abundante agua.
- Si ocurre inhalación, llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios realizar respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo

