

DESCRIPCIÓN

Mezcla de solventes aromáticos, alcoholes y glicoles.

Como disolvente de pinturas poliuretánicas y para limpieza de equipos de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Transparente
Peso por galón	3.40 +/- 0.1 Kg / gal.
Punto de inflamación	36 °C
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos.
- El empleo inapropiado del diluyente UNIDIL 500 puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc en el sistema de pinturas.
- Siempre empleé el disolvente recomendado por el fabricante de pinturas.

PRECAUCIÓN

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- Aplicar el producto empleando guantes, máscara y lentes protectores.
- En caso de contacto con ojos y piel, lavar el área afectada con abundante agua.
- Si ocurre inhalación, llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios realizar respiración boca a boca.
- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

Este producto al contener menos de 20% de BF no se considera un bien fiscalizado de acuerdo a la resolución del Decreto Legislativo N° 1126.

